EXIDE 12V 74Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EB740



La puissance de démarrage à froid de 680A garantit des démarrages moteur fiables dans des conditions défavorables, minimisant les temps d'arrêt pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. La technologie avancée au plomb offre une endurance supérieure pour les cycles de démarrage fréquents, maintenant des performances d'allumage constantes.

Caractéristiques

- Fournit 680A de puissance de démarrage à froid, assurant des démarrages moteur fiables dans des conditions météorologiques défavorables, minimisant les temps d'arrêt et les désagréments pour le conducteur.
- Spécifiquement conçue pour le secteur automobile, elle fournit une puissance d'allumage fiable pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie avancée au plomb optimisée pour des cycles de démarrage fréquents, offrant une endurance supérieure et des performances constantes.
- Dispose d'un type de borne B13 pour une installation simple et sécurisée dans les bacs à batterie automobiles standard, simplifiant la maintenance et le remplacement.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**74 Ah**	**680 A**	**16,5 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**278 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**16,5 kg**
Type de Boîtier	**H6/L3**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**74 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**680 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EB740**
Code Fabricant:	**EXEEB740**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.