EXIDE 12V 125Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EG1250



Sans démarrage fiable du moteur par temps glacial, les opérations s'arrêtent — l'EXIDE EG1250 HD fournit 760A de courant de démarrage à froid pour garantir la disponibilité ininterrompue des flottes. Conçue pour un usage automobile et commercial intensif, sa technologie HD avancée maintient les performances dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage à froid de 760A, assurant des démarrages moteur fiables, même par temps glacial, pour des opérations ininterrompues.
- Conçue pour un usage automobile et commercial intensif, y compris les machines agricoles, les équipements de construction et les flottes de camions.
- Dispose d'une technologie HD (Heavy Duty) avancée pour une durabilité accrue et des performances soutenues dans des environnements exigeants.
- Conçue avec une configuration de borne +R standard et une fixation de base B00 pour une intégration aisée dans les systèmes de véhicules existants.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**125 Ah**	**760 A**	**29,5 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**349 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**285 mm**
Poids	**29,5 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**125 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**760 A**

Layout

Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **EG1250**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.