

EXIDE 12V 125Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EG1250



Sans démarrage fiable du moteur par temps glacial, les opérations s'arrêtent — l'EXIDE EG1250 HD fournit 760A de courant de démarrage à froid pour garantir la disponibilité ininterrompue des flottes. Conçue pour un usage automobile et commercial intensif, sa technologie HD avancée maintient les performances dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage à froid de 760A, assurant des démarrages moteur fiables, même par temps glacial, pour des opérations ininterrompues.
- Conçue pour un usage automobile et commercial intensif, y compris les machines agricoles, les équipements de construction et les flottes de camions.
- Dispose d'une technologie HD (Heavy Duty) avancée pour une durabilité accrue et des performances soutenues dans des environnements exigeants.
- Conçue avec une configuration de borne +R standard et une fixation de base B00 pour une intégration aisée dans les systèmes de véhicules existants.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	125 Ah	760 A	29,5 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	125 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	760 A
Longueur	349 mm	Layout	
Largeur	175 mm	Position des Bornes	+R
Hauteur	285 mm	Type de Fixation	B00
Poids	29,5 kg		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **EG1250**