# EXIDE AGM 12V 14Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EK143




Le courant de démarrage à froid de 80A maintient l'allumage du moteur à toutes les températures, conçu pour les applications automobiles exigeantes. La technologie AGM avancée assure un fonctionnement sans entretien et une résistance supérieure aux vibrations pour des performances de démarrage fiables.

### Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage à froid robuste de 80A pour des démarrages moteur confiants par toutes températures.
- Conçue pour les applications automobiles exigeantes, garantissant des performances d'allumage fiables.
- Utilise la technologie AGM avancée pour un fonctionnement sans entretien et une résistance supérieure aux vibrations.
- La construction scellée empêche les fuites d'électrolyte, offrant une sécurité accrue et une flexibilité d'installation.

| TENSION NOMINALE | CAPACITé NOMINALE (C20) | COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN) | POIDS | TYPE DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **14 Ah** | **80 A** | **4,2 kg** | **B00** |

## Spécifications Techniques

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Batterie de Démarrage** |
| Chimie | **Plomb-Acide** |

### Spécifications Physiques

| | |
|---|---|
| Longueur | **150 mm** |
| Largeur | **100 mm** |
| Hauteur | **100 mm** |
| Poids | **4,2 kg** |
| Type de Boîtier | **C76** |

### Spécifications Électriques

| | |
|---|---|
| Tension Nominale | **12 V** |
| Capacité Nominale (C20) | **14 Ah** |
| Courant de Démarrage à Froid (EN) | **80 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Type de Borne | **T3** |
| Position des Bornes | **+L** |
| Type de Fixation | **B00** |

### Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Identification du Produit

| | |
|---|---|
| Code Article: | **EK143** |
| EAN/Barcode: | **3661024036658** |
| Code Fabricant: | **EK143** |


*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*