EXIDE 12V 50Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EN500



500A de courant de démarrage à froid assurent des démarrages moteur immédiats et fiables, prévenant les retards opérationnels critiques et garantissant la disponibilité des véhicules. Sa construction robuste est spécialement conçue pour résister aux vibrations et à la corrosion, assurant une fiabilité à long terme dans les environnements marins exigeants.

Caractéristiques

- Fournit un courant de charge de 500A pour garantir des démarrages moteur immédiats et fiables, réduisant les temps d'arrêt et améliorant la préparation opérationnelle.
- Spécifiquement conçue pour les environnements marins, offrant une résistance supérieure aux vibrations et à la corrosion pour une fiabilité à long terme sur l'eau.
- Dispose d'une capacité élevée de 50Ah, offrant une réserve de puissance suffisante pour plusieurs tentatives de démarrage et alimentant l'électronique essentielle à bord lors de l'allumage du moteur.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**50 Ah**	**500 A**	**12,1 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**207 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**12,1 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**50 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**500 A**

Layout

Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EN500**
EAN/Barcode:	**3661024036108**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.