VARTA Promotive SLI 12V 88Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | F10



Une intensité de fonctionnement élevée dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers exige une puissance de démarrage moteur constante. La technologie PROM-SLI délivre 680A de courant de démarrage à froid pour des démarrages immédiats, même par températures extrêmes, prolongeant la durée de vie et réduisant le coût total de possession.

Caractéristiques

- Fournissant 680A de puissance de démarrage à froid, la VARTA F10 assure des démarrages moteur immédiats et fiables, même par températures extrêmes, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les désagréments pour le conducteur.
- Conçue pour les voitures particulières et les applications utilitaires légères, cette batterie offre la puissance de démarrage robuste essentielle au fonctionnement quotidien et aux charges de travail exigeantes.
- Grâce à sa technologie avancée PROM-SLI, la VARTA F10 offre des performances supérieures et une durée de vie prolongée par rapport aux batteries plomb-acide conventionnelles, réduisant la fréquence de remplacement et le coût total de possession.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**88 Ah**	**680 A**	**20,3 kg**	**B13 - Foot/Base Mount**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**353 mm**
Largeur	**174 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**20,3 kg**
Type de Boîtier	**H8**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**88 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**680 A**

Layout

Type de Borne	**1**
Polarité	**0**
Type de Fixation	**B13 - Foot/Base Mount**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**F10**
Model:	**Promotive SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.