

VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | F16



Avec 740A de puissance de démarrage à froid, cette batterie assure des démarrages fiables jusqu'à -18°C, minimisant les temps d'arrêt. Conçue pour voitures et utilitaires légers, elle offre performances fiables et longévité grâce à sa technologie plomb-acide avancée.

Caractéristiques

- Fournit 740A de puissance de démarrage à froid, assurant des démarrages de moteur fiables jusqu'à -18°C, minimisant ainsi les temps d'arrêt des véhicules pour les conducteurs.
- Conçue spécifiquement pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les SUV nécessitant des performances de batterie de démarrage fiables.
- Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour un profil de performance équilibré, offrant une puissance de démarrage robuste et une excellente longévité dans une utilisation automobile typique.
- Conforme aux spécifications DIN B13 (L4) pour un montage facile et une compatibilité avec un large éventail de véhicules européens.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	80 Ah	740 A	19,1 kg	B13

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	80 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	740 A
Longueur	315 mm	Layout	
Largeur	175 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Hauteur	190 mm	Position des Bornes	+R
Poids	19,1 kg	Type de Fixation	B13
Type de Boîtier	H7/L4		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: F16
EAN/Barcode: 4016987167670
Code Fabricant: F16
Model: Dynamic SLI