VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | F17



Des démarrages moteur immédiats et fiables sont garantis par 740A de courant de démarrage à froid, même par températures négatives. Cette technologie plomb-acide éprouvée s'intègre directement dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers pour un allumage fiable.

Caractéristiques

- Fournit 740A de puissance de démarrage à froid, assurant des démarrages moteur immédiats et fiables, même par températures négatives.
- Conçue pour les applications automobiles exigeantes, des voitures particulières quotidiennes aux véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée, optimisée pour les fortes demandes de courant des démarrages moteur.
- Dispose d'une conception robuste conçue pour résister aux vibrations et aux contraintes de l'utilisation normale du véhicule.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**80 Ah**	**740 A**	**19,21 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**315 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**175 mm**
Poids	**19,21 kg**
Type de Boîtier	**T7/LB4**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**80 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**740 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**F17**
EAN/Barcode:	**4016987167687**
Code Fabricant:	**F17**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.