VARTA Dynamic SLI 12V 88Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | F5



Dans les environnements automobiles exigeants, une puissance de démarrage à froid de 740A assure des démarrages moteur fiables, permettant à vos opérations de se poursuivre sans interruption. Cette batterie de démarrage plomb-acide 12V 88Ah est conçue pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les équipements automobiles spécialisés.

Caractéristiques

- Délivre 740A de courant de démarrage à froid (CCA) pour assurer des démarrages moteur fiables dans des conditions difficiles, maintenant vos opérations sans interruption.
- Conçue pour le secteur automobile, elle fournit une énergie fiable pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les équipements automobiles spécialisés.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée, optimisée pour les applications de démarrage, offrant un équilibre fiable entre puissance délivrée et durée de vie opérationnelle.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**88 Ah**	**740 A**	**20,25 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**353 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**175 mm**
Poids	**20,25 kg**
Type de Boîtier	**T8/LB5**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**88 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**740 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**F5**
EAN/Barcode:	**4016987167793**
Code Fabricant:	**F5**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.