VARTA Dynamic SLI 12V 90Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | F6



Sans 720A de puissance de démarrage à froid, les démarrages moteur par temps défavorable risquent l'échec et des temps d'arrêt coûteux. Cette batterie VARTA offre des performances d'allumage fiables, utilisant une technologie plomb-acide éprouvée pour les applications automobiles.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage à froid de 720A, garantissant des démarrages moteur fiables par tous les temps et évitant les temps d'arrêt coûteux.
- Spécifiquement conçue pour les applications automobiles, elle fournit la puissance essentielle aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée pour une solution d'alimentation de démarrage fiable et économique.
- Conçue avec une configuration de borne standard DIN B13 (L5) pour une installation simple et une compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules européens.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**90 Ah**	**720 A**	**20,78 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**353 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**20,78 kg**
Type de Boîtier	**H8/L5**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**90 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**720 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**F6**
EAN/Barcode:	**4016987167809**
Code Fabricant:	**F6**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.