

FULLRIVER FT1150-6T AGM 12V 120Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | FULLRIVER | FT1150-6T



Dans les environnements automobiles, marins et industriels exigeants, 1150 CCA garantissent des démarrages moteur fiables dans des conditions extrêmes. La technologie AGM avancée offre une résistance aux vibrations et un fonctionnement sans entretien pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques

- Fournit 1150 CCA de courant de démarrage à froid, garantissant des démarrages de moteur fiables dans les conditions les plus difficiles.
- Conçue pour les applications automobiles, marines et industrielles lourdes nécessitant une puissance de démarrage fiable.
- Utilise la technologie AGM avancée pour une résistance aux vibrations supérieure et un fonctionnement sans entretien.
- Dispose de bornes M8 durables et d'une conception compacte pour une intégration sécurisée et simple dans les systèmes existants.

TENSION NOMINALE

12 V

CAPACITÉ NOMINALE (C20)

120 Ah

POIDS

39 kg

TYPE DE BORNE

M8 + TP28 (SAE)

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	Batterie de Démarrage
Chimie	Plomb-Acide

Spécifications Physiques

Longueur	280 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	225 mm
Poids	39 kg
Type de Boîtier	ABS Plastic - Flame Res. Ratin

Operating Conditions

Temp Max de Fonctionnement	71 °C
----------------------------	-------

Spécifications Électriques

Tension Nominale	12 V
Capacité Nominale (C20)	120 Ah
Capacité de Réserve	273 min

Layout

Type de Borne	M8 + TP28 (SAE)
Position des Bornes	Right positive

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: FT1150-6T
Model: FT1150-6T