

FULLRIVER AGM 12V 28Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | FULLRIVER | FT410



Les applications automobiles et marines exigent des démarrages moteur puissants en toutes conditions ; 410A de courant de démarrage à froid assurent une ignition fiable pour les flottes de véhicules commerciaux et les moteurs marins. La technologie AGM avancée garantit un fonctionnement sans entretien et une résistance supérieure aux vibrations pour une longévité accrue.

Caractéristiques

- 410A de courant de démarrage à froid (CCA) pour des démarrages moteur puissants et fiables dans toutes les conditions.
- Optimisée pour les applications automobiles et motrices, elle garantit un allumage fiable pour les véhicules et les moteurs marins.
- La technologie AGM avancée offre un fonctionnement sans entretien et une résistance supérieure aux vibrations pour une longévité accrue.
- Ses dimensions compactes de 165x176x125mm assurent un montage polyvalent dans divers compartiments moteur et espaces.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	28 Ah	410 A	11 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	28 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	410 A
Longueur	165 mm	Capacité de Réserve	48 min
Largeur	176 mm	Layout	
Hauteur	125 mm	Type de Borne	STUD_M6
Poids	11 kg	Position des Bornes	+R
Type de Boîtier	N.B.	Type de Fixation	B00
Operating Conditions			
Temp Max de Fonctionnement	71 °C		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: FT410
Code Fabricant: FT410
Model: FT410