

FULLRIVER FT438-U1R AGM 12V 45Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | FULLRIVER | FT438-U1R



La puissance de démarrage à froid de 438 CCA assure un démarrage fiable du moteur dans des conditions marines et automobiles difficiles, minimisant les temps d'arrêt. Conçue pour la classification ERP marine, cette batterie AGM résiste aux exigences de puissance à bord et aux facteurs environnementaux.

Caractéristiques

- La puissance de démarrage à froid de 438 CCA assure un démarrage moteur fiable dans des conditions marines et automobiles difficiles, minimisant les temps d'arrêt.
- Conçue selon la classification ERP marine, cette batterie est construite pour résister aux exigences de puissance à bord et aux facteurs environnementaux.
- La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) offre une conception scellée et sans entretien, avec une résistance accrue aux vibrations et un fonctionnement anti-fuite.
- Dotée de bornes M6+TP26 pour une connectivité sécurisée et polyvalente, assurant un transfert de puissance fiable vers votre moteur et vos systèmes embarqués.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	45 Ah	438 A	11 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	45 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	438 A
Longueur	196 mm	Capacité de Réserve	50 min
Largeur	131 mm	Layout	
Hauteur	155 mm	Type de Borne	STUD_M6
Poids	11 kg	Position des Bornes	+R
Type de Boîtier	U1R	Type de Fixation	B00
Operating Conditions			
Temp Max de Fonctionnement	71 °C		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: FT438-U1R
Code Fabricant: FT438-U1R
Model: FT438-U1R