

GYS BATIUM 15.24 Chargeur Rapide

Battery Charger / Acculader | GYS | GYS024526



Sans un état de batterie optimal, le remplacement prématuré et les temps d'arrêt opérationnels sont inévitables. Le GYS BATIUM 15.24 utilise des algorithmes de charge multi-étapes pour maintenir la santé optimale de la batterie pour les ateliers automobiles et la maintenance de flotte.

Caractéristiques

- Assure un état optimal de la batterie pour maximiser la disponibilité opérationnelle et réduire les remplacements prématurés
- Conçu pour les ateliers automobiles, la maintenance de flotte et les applications d'équipements agricoles
- Fournit une alimentation constante et fiable pour les tâches essentielles d'entretien de batterie
- Construit pour les environnements professionnels exigeants, garantissant durabilité et performance à long terme

TENSION DE SORTIE NOMINALE	COURANT DE SORTIE MAX	TENSION D'ENTRÉE MAX	POIDS
24 V	15 A	230 V	6,2 kg

Spécifications Techniques

Input		Output	
Tension d'Entrée Min	230 V	Tension de Sortie Nominale	24 V
Tension d'Entrée Max	230 V	Courant de Sortie Max	15 A
Fréquence d'Entrée	50/60 Hz	Tensions Supportées	6 / 12 / 24 V
Puissance d'Entrée	450 W		
Charging Features		Connectivity & Protection	
Étapes de Charge	3	Protection Inversion de Polarité	? Yes
Types de Batteries Supportés	gel, vloeibaar, AGM, Vrla	Protection Court-circuit	? Yes
Spécifications Physiques			
Longueur	362 mm		
Largeur	212 mm		
Hauteur	140 mm		
Poids	6,2 kg		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: GYS024526
EAN/Barcode: 3154020024526
Code Fabricant: 024526
Model: BATIUM 15.24