

VARTA Promotive SLI 12V 110Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | I2



Fournissant 760A de courant de démarrage à froid (CCA), cette batterie assure des démarrages moteur fiables, même par temps très froid, maintenant la continuité opérationnelle des flottes poids lourds. Sa technologie robuste au plomb-acide est optimisée pour le cyclage profond et les taux de décharge élevés, offrant une résilience face aux contraintes des usages commerciaux exigeants.

Caractéristiques

- Fournit 760A de courant de démarrage à froid (CCA) pour garantir des démarrages de moteur fiables, même par temps très froid, afin que vos véhicules lourds restent opérationnels toute l'année.
- Conçue pour les environnements exigeants des camions, bus, machines agricoles et engins de chantier, assurant des opérations de flotte ininterrompues.
- Utilise une technologie plomb-acide robuste optimisée pour le cyclage profond et les taux de décharge élevés, offrant une résistance aux contraintes d'une utilisation intensive et de démarrages fréquents.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	110 Ah	760 A	32,31 kg	B03

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	110 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	760 A
Longueur	514 mm	Layout	
Largeur	175 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Hauteur	210 mm	Position des Bornes	+L
Poids	32,31 kg	Type de Fixation	B03
Type de Boîtier	MAC110		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **I2**
EAN/Barcode: **4016987166383**
Code Fabricant: **I2**
Model: **Promotive SLI**