LEOCH 50Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | LA.50R-B



570 ampères de démarrage à froid fournissent la puissance nécessaire pour des démarrages fiables par toutes les températures, garantissant que votre véhicule est prêt quand vous l'êtes. Conçue pour les véhicules de tourisme et les utilitaires légers, cette batterie AGM offre une puissance de démarrage fiable pour le transport quotidien et le travail.

Caractéristiques

- 570 A de courant de démarrage à froid (CCA) fournissent la puissance nécessaire pour des démarrages fiables à toute température, garantissant que votre véhicule est prêt quand vous l'êtes.
- Conçue pour les voitures particulières et l'utilisation commerciale légère, offrant une puissance de démarrage fiable pour le transport et le travail quotidiens.
- La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) offre une conception sans entretien, une résistance accrue aux vibrations et une durée de vie plus longue par rapport aux batteries conventionnelles.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS
12 V	**50 Ah**	**570 A**	**14,5 kg**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**207 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**14,5 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**50 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**570 A**

Layout

Position des Bornes	**+L**

Conformité Réglementaire

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **LA.50R-B**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.