LEOCH -BIKE 12V 16Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | LB16AL-A2



175A de courant de démarrage à froid assure la fiabilité du démarrage par temps froid, prévenant les temps d'arrêt de l'équipement dans des contextes opérationnels exigeants. Cette batterie de démarrage au plomb est conçue pour une alimentation électrique constante pour une large gamme d'applications moto.

Caractéristiques

- Fournir 175A de courant de démarrage à froid (CCA) garantit que votre moto démarre de manière fiable, même par temps froid, réduisant les temps d'arrêt et la frustration.
- Conçue spécifiquement pour les applications de moto, elle fournit une puissance d'allumage fiable pour un large éventail de types de motos.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb-acide pour des performances robustes et constantes, offrant une source d'alimentation fiable pour votre véhicule.
- Conçue avec des configurations de bornes standard pour une installation simple et une compatibilité avec les systèmes électriques de moto existants.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**16 Ah**	**175 A**	**5,6 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**205 mm**
Largeur	**70 mm**
Hauteur	**162 mm**
Poids	**5,6 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**16 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**175 A**

Layout

Type de Borne	**A**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**LB16AL-A2**
Code Fabricant:	**LB16AL-A2**
Model:	**LEOCH-BIKE**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.