VARTA 180Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | M7



Les 1100A de courant de démarrage fournissent un allumage rapide à courant élevé, surmontant les limitations critiques de démarrage des applications commerciales exigeantes. Cette conception PROM-SLI maintient l'alimentation essentielle du véhicule pour la continuité opérationnelle dans les flottes poids lourds.

Caractéristiques

- Fournit un courant de charge de 1100A, assurant une recharge rapide et efficace pour maintenir une santé optimale de la batterie et une préparation immédiate au démarrage.
- Conçue pour les véhicules utilitaires, les camions lourds et les machines agricoles où un démarrage constant et puissant est essentiel pour la continuité opérationnelle.
- Dispose d'une conception PROM-SLI, optimisée pour les fonctions de démarrage, d'éclairage et d'allumage, offrant des performances robustes pour les besoins électriques essentiels du véhicule.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**180 Ah**	**1.100 A**	**45 kg**	**B03**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**513 mm**
Largeur	**223 mm**
Hauteur	**223 mm**
Poids	**45 kg**
Type de Boîtier	**B**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**180 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**1.100 A**

Layout

Type de Borne	**1**
Position des Bornes	**+R**
Polarité	**4**
Type de Fixation	**B03**

Conformité Réglementaire

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**M7**
EAN/Barcode:	**4016987166284**
Model:	**M7**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.