

CTEK 24V 4A Chargeur Intelligent

Battery Charger / Acculader | CTEK | MXT.4.0



Lors de la spécification de chargeurs pour systèmes de batteries 24V exigeants, la protection d'entrée IP65 garantit l'intégrité opérationnelle contre la poussière et les jets d'eau. Ce CTEK MXT.4.0 délivre 4A de puissance de charge intelligente, optimisant le reconditionnement pour une durée de vie prolongée de la batterie dans les applications automobiles, caravanes, camping-cars et marines.

Caractéristiques

- Fournit 4A de puissance de charge intelligente, spécifiquement optimisée pour les systèmes de batterie 24V, assurant un reconditionnement efficace et sûr pour une durée de vie prolongée de la batterie.
- Conçu pour une utilisation intensive dans les applications automobiles, de caravane, de camping-car et marines, fournissant une alimentation fiable dans divers environnements opérationnels.
- Bénéficie d'un indice de protection IP65, offrant une étanchéité complète à la poussière et une protection contre les jets d'eau, garantissant l'intégrité opérationnelle même dans des conditions difficiles et exposées.

TENSION DE SORTIE NOMINALE	COURANT DE SORTIE MAX	TENSION D'ENTRÉE MAX	POIDS
12 V	4 A	240 V	1,06 kg

Spécifications Techniques

Input		Output	
Tension d'Entrée Min	220 V	Tension de Sortie Nominale	12 V
Tension d'Entrée Max	240 V	Courant de Sortie Max	4 A
Fréquence d'Entrée	50-60 Hz	Tensions Supportées	24V
Charging Features		Connectivity & Protection	
Étapes de Charge	8	Protection Inversion de Polarité	? Yes
Types de Batteries Supportés	WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL	Protection Court-circuit	? Yes
Spécifications Physiques			
Longueur	191 mm		
Largeur	89 mm		
Hauteur	48 mm		
Poids	1,06 kg		
Indice IP	IP65		

Conformité Réglementaire

CE Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: **MXT.4.0**
Code Fabricant: **MXT.4.0**
Model: **MXT.4.0**