

POWERBOOZT 24V 140A Relais de Charge

Switch / Schakelaar | POWERBOOZT | PB-MBR12-24-140



Le courant de charge de 140A gère efficacement la puissance de la batterie dans les systèmes automobiles 12-24V, surmontant les limitations des relais de capacité inférieure. Conçu pour les environnements professionnels exigeants des véhicules, il assure la continuité opérationnelle et protège contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Caractéristiques

- Fournit un courant de charge de 140A pour gérer efficacement l'alimentation de la batterie dans les systèmes automobiles 12-24V.
- Conçu pour les applications automobiles exigeantes, il garantit des performances fiables dans les environnements professionnels de véhicules.
- Facilite un contrôle intelligent de la charge de la batterie, protégeant contre la surcharge et favorisant une durée de vie prolongée de la batterie.
- Conçu pour la compatibilité avec les types de batteries PB (Plomb-Acide), assurant une intégration transparente dans les architectures électriques automobiles standard.

TENSION NOMINALE

24 V

TYPE DE COMMUTEUR

MANUAL_DISCONNECT

Spécifications Techniques

Electrical

Tension Nominale

24 V

Physical

Type de Commutateur

MANUAL_DISCONNECT

Conformité Réglementaire



Standards: IEC 60947
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: **PB-MBR12-24-140**
EAN/Barcode: **8720618147271**