POWERBOOZT 30Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.U1R.330



Fournit 330A de courant de démarrage, assurant des démarrages moteur rapides, même par températures négatives, et prévenant les défaillances d'allumage. Cette batterie SLI offre une connectivité polyvalente via sa configuration de borne +R pour des applications fiables dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Caractéristiques

- Délivre un courant de charge de 330A, garantissant un rechargement rapide et la capacité de démarrer les moteurs de manière fiable, même par temps extrêmement froid.
- Conçue spécifiquement pour les besoins de Démarrage, Éclairage et Allumage (SLI) des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des véhicules de loisirs.
- Dispose d'une construction robuste avec une configuration de borne +R (drapeau) pour une connectivité polyvalente et sécurisée.
- Ses dimensions compactes de 197x131x182 mm et son poids gérable de 8,8 kg facilitent une installation aisée dans divers plateaux de batterie de véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS
12 V	**30 Ah**	**330 A**	**8,8 kg**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**197 mm**
Largeur	**131 mm**
Hauteur	**182 mm**
Poids	**8,8 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**30 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**330 A**

Layout

Position des Bornes	**+R**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **PB.U1R.330**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.