

OPTIMA Red Top AGM 12V 50Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | OPTIMA | RTF-4.2



La fourniture de 815 Ampères de Démarrage à Froid (CCA) garantit des démarrages moteur puissants et fiables dans toutes les conditions, minimisant les retards opérationnels. Cette batterie AGM avancée est optimisée pour les machines agricoles et les applications de caravanes, fournissant une alimentation fiable pour les besoins de démarrage critiques.

Caractéristiques

- Fournit 815 Ampères de Démarrage à Froid (CCA) pour des démarrages moteur puissants et fiables en toutes conditions, minimisant les retards opérationnels.
- Optimisée pour les machines agricoles et les applications de caravanes, elle fournit une puissance fiable pour les besoins de démarrage critiques.
- Bénéficie de la technologie avancée AGM (Absorbent Glass Mat) pour une résistance supérieure aux vibrations et un fonctionnement entièrement sans entretien.
- Construite avec une conception scellée et anti-renversement, offrant une sécurité accrue et une protection contre les fuites dans les environnements exigeants.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	50 Ah	815 A	17,5 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	50 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	815 A
Longueur	254 mm	Layout	
Largeur	185 mm	Type de Borne	FRONT-USA
Hauteur	184 mm	Position des Bornes	+L
Poids	17,5 kg	Type de Fixation	B00
Type de Boîtier	34		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: RTF-4.2
EAN/Barcode: 8719325860382
Code Fabricant: RTF-4.2
Model: Red Top