

OPTIMA Red Top AGM 6V 50Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | OPTIMA | RTS-2.1.6V



La puissance de démarrage à froid de 815 CCA garantit des performances de démarrage fiables pour les applications agricoles et de caravanning exigeantes. La technologie AGM avancée offre une conception sans entretien, résistante aux vibrations et étanche pour une longévité et une sécurité accrues.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage à froid de 815 CCA pour des performances de démarrage assurées en toutes conditions, maintenant vos machines agricoles ou votre caravane opérationnelles.
- Optimisée pour les applications exigeantes Agri et Caravanning, elle offre la puissance de démarrage robuste et la fiabilité essentielles à une utilisation continue.
- Intègre la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) avancée pour une conception sans entretien, résistante aux vibrations et étanche, améliorant la durée de vie et la sécurité.
- Conçue avec une construction scellée pour résister aux températures et vibrations extrêmes, assurant une alimentation électrique fiable dans des environnements difficiles.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
6 V	50 Ah	815 A	8,3 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	6 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	50 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	815 A
Longueur	255 mm	Capacité de Réserve	100 min
Largeur	90 mm	Layout	
Hauteur	206 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Poids	8,3 kg	Position des Bornes	+L
Operating Conditions		Type de Fixation	B00
Temp Max de Fonctionnement	52 °C		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **RTS-2.1.6V**
EAN/Barcode: **8719325860412**
Code Fabricant: **RTS-2.1.(6V)**
Model: **Red Top**