

OPTIMA Red Top AGM 12V 44Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | OPTIMA | RTU-3.7



Avec 730 CCA, l'OPTIMA Red Top garantit un démarrage immédiat par temps froid difficile, évitant les temps d'arrêt. Sa technologie AGM avancée offre une résistance aux vibrations supérieure et un fonctionnement sans entretien pour les usages agricoles et VR exigeants.

Caractéristiques

- Fournit 730 CCA pour des démarrages moteur fiables dans les conditions hivernales les plus difficiles.
- Conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des applications agricoles et de véhicules de loisirs.
- Intègre la technologie AGM avancée pour une résistance supérieure aux vibrations et un fonctionnement sans entretien.
- Construite avec un boîtier robuste et des connexions de borne fiables pour une intégration stable.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	44 Ah	730 A	15 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	44 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	730 A
Longueur	237 mm	Layout	
Largeur	172 mm	Type de Borne	AUT+FRONT
Hauteur	197 mm	Position des Bornes	+L
Poids	15 kg	Type de Fixation	B00
Type de Boîtier	35		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: RTU-3.7
EAN/Barcode: 8719325860443
Code Fabricant: RTU-3.7
Model: Red Top