

## POWERBOOZT 24V Convertisseur Abaisseur

DC-DC Converter | POWERBOOZT | Trc-IGN.24-24.50A



Les applications de véhicules lourds exigent une alimentation auxiliaire 24V dérivée d'entrées CC variables, soutenue par une activation commandée par l'allumage. Ce convertisseur CC-CC fournit un 24V stable à 50A à partir d'une source de 20-35V, garantissant le fonctionnement fiable des systèmes auxiliaires et des circuits de charge lorsque le moteur tourne.

### Caractéristiques

- Assure une alimentation stable de 24V à partir d'une entrée DC variable de 20-35V, supportant jusqu'à 24,5A pour alimenter de manière fiable les équipements auxiliaires et les systèmes de charge.
- Conçu pour des performances robustes dans les applications automobiles, de camping-car, marines et de poids lourds où une tension constante est essentielle.
- Dispose d'une commande par allumage via un signal de boucle moteur, s'activant automatiquement uniquement lorsque le contact du véhicule est mis pour économiser la batterie.

TENSION D'ENTRÉE NOMINALE	TENSION DE SORTIE	COURANT DE SORTIE MAX	PUISSANCE DE SORTIE	POIDS
<b>24 V</b>	<b>24 V</b>	<b>50 A</b>	<b>1.200 W</b>	<b>2,3 kg</b>

### Spécifications Techniques

Input		Output	
Tension d'Entrée Nominale	<b>24 V</b>	Tension de Sortie	<b>24 V</b>
Tension d'Entrée Min	<b>20 V</b>	Courant de Sortie Max	<b>50 A</b>
Tension d'Entrée Max	<b>35 V</b>	Puissance de Sortie	<b>1.200 W</b>
Spécifications Physiques			
Poids	<b>2,3 kg</b>		

### Conformité Réglementaire



Standards: EN 55032, EN 55035, E-Mark (automotive)  
Regulatory: CE

### Identification du Produit

Code Article: **Trc-IGN.24-24.50A**  
EAN/Barcode: **8720618147264**  
Code Fabricant: **Trc-IGN.24-24.50A**