# EXIDE 3 EPzS 240Ah Tractie Cel

Battery / Accu | EXIDE | 0239310-EX



Zonder tolerantie voor diepe ontlading en consistente stroomlevering worden continue workflows en productiviteit voor elektrische industriële voertuigen gecompromitteerd. Deze geavanceerde celtechnologie handhaaft betrouwbare prestaties gedurende de werkdag, waardoor langere operationele looptijden en minder laadfrequentie mogelijk zijn.

### Kenmerken

- Verlengde operationele looptijden en verminderde laadfrequentie, wat zorgt voor continue workflows en verbeterde productiviteit voor elektrische industriële voertuigen.
- Specifiek ontworpen voor elektrische heftrucks, pallettrucks en materiaalbehandelingsapparatuur in veeleisende logistieke en magazijnomgevingen.
- Geavanceerde celtechnologie ontworpen voor tolerantie tegen diepontlading en consistente stroomlevering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties gedurende de werkdag.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | GEWICHT |
|---|---|---|
| **2 V** | **240 Ah** | **14,2 kg** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Tractie Cel** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **65 mm** |
| Breedte | **198 mm** |
| Hoogte | **408 mm** |
| Gewicht | **14,2 kg** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **2 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **240 Ah** |

### Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | **0239310-EX** |
| Fabrikantcode: | **3 EPzS** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*