

SUNLIGHT 80V 465Ah Tractieaccu

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0261882-SL



Zonder geavanceerde PzS-tubulaire plaattechnologie wordt de langdurige weerstand tegen diepe ontlading in intensieve toepassingen aangetast. Deze accu handhaaft 80V-uitvoer en 465Ah-capaciteit, wat zorgt voor langere bedrijfsperioden en maximale uptime van elektrische vloten. Ontworpen voor veeleisende materiaalverwerking, levert hij betrouwbare stroom in logistieke en magazijnomgevingen.

Kenmerken

- Consistente 80V-output en 465Ah-capaciteit zorgen voor langere operationele periodes voor uw elektrische vloot, waardoor minder frequent laden nodig is en de inzetbaarheid van apparatuur wordt gemaximaliseerd.
- Ontworpen voor intensieve materiaalbehandelings toepassingen, waaronder elektrische heftrucks en AGV's, garandeert deze accu betrouwbare stroomlevering in veeleisende logistieke en magazijnomgevingen.
- Maakt gebruik van geavanceerde PzS-tubulaire plaattechnologie voor superieure levensduur en diepe ontladingscapaciteiten, wat grotere veerkracht en levensduur biedt in zware tractie-toepassingen.

NOMINALE SPANNING

80 V

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

465 Ah

GEWICHT

1,207 kg

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Tractieaccu	Nominale Spanning	80 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	465 Ah
Fysieke Specificaties			
Lengte	25 mm		
Breedte	564 mm		
Hoogte	784 mm		
Gewicht	1,207 kg		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: **0261882-SL**
Fabrikantcode: **3 PzS**