

## SUNLIGHT 24V 225Ah Tractieaccu

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0263453-SL



Beheerde elektrolytniveaus via buisplaattechnologie voorkomen prestatieverlies tijdens diepe ontladingscycli, waardoor de 225Ah capaciteit voor langere operationele cycli behouden blijft. Deze robuuste constructie integreert naadloos in elektrische magazijntrucks, wat zorgt voor maximale bedrijfstijd en een lagere totale eigendomskosten.

### Kenmerken

- De duurzame 225Ah capaciteit zorgt ervoor dat uw elektrische voertuigen langere diensten kunnen draaien, waardoor laadcycli worden verminderd en de operationele inzetbaarheid van magazijnuitrusting wordt gemaximaliseerd.
- Ontworpen voor de zware eisen van industriële omgevingen, waardoor het ideaal is voor vorkheftrucks, stapelaars en andere elektrische voertuigen in logistiek en productie.
- Tubulaire plaattechnologie (PzB) levert superieure dieptecycluscapaciteit en een langere levensduur in vergelijking met standaard platte plaatontwerpen, wat zorgt voor lagere totale eigendomskosten.

NOMINALE SPANNING

**24 V**

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

**225 Ah**

GEWICHT

**199 kg**

## Technische Specificaties

### General Information

Technologie	Tractieaccu
Chemie	Loodzuur

### Fysieke Specificaties

Lengte	643 mm
Breedte	195 mm
Hoogte	569 mm
Gewicht	199 kg

### Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	24 V
Nominale Capaciteit (C20)	225 Ah

## Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

## Productidentificatie

Artikelcode: **0263453-SL**