

## SUNLIGHT 80V 930Ah Tractieaccu

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0264209-SL



In veeleisende industriële omgevingen zorgt een aanhoudende capaciteit van 930Ah voor langere operationele looptijden voor elektrische vorkheftrucks en AGV's, waardoor frequente onderbrekingen worden voorkomen. Deze systeemspanning van 80V en robuuste constructie garanderen krachtige levering voor piekoperationele efficiëntie.

### Kenmerken

- Aanhoudende capaciteit van 930Ah levert langdurige operationele looptijden, waardoor continue materiaalverwerking zonder frequente onderbrekingen mogelijk is.
- Ontworpen voor elektrische heftrucks, AGV's en elektrische industriële voertuigen binnen de sectoren warehousing, productie en logistiek.
- Robuuste constructie en 80V systeemvoltage leveren consistente, veeleisende stroom voor optimale operationele efficiëntie.
- Geïntegreerde aqua+REMA320 connectoren zorgen voor een eenvoudige en veilige integratie in industriële vloot systemen.

NOMINALE SPANNING

**80 V**

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

**930 Ah**

GEWICHT

**2,184 kg**

## Technische Specificaties

### General Information

Technologie	Tractieaccu
Chemie	Loodzuur

### Fysieke Specificaties

Lengte	25 mm
Breedte	996 mm
Hoogte	784 mm
Gewicht	2,184 kg

### Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	80 V
Nominale Capaciteit (C20)	930 Ah

## Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

## Productidentificatie

Artikelcode: **0264209-SL**  
Fabrikantcode: **6 PzS**