

LEOCH 12V 5,5Ah Startaccu

Battery / Accu | LEOCH | 12N5.5A-3B



60A koudstartstroom zorgt voor snelle motorontsteking bij wisselende temperaturen, waardoor startvertragingen bij powersports voertuigen worden voorkomen. De verzegelde loodzuurtechnologie biedt onderhoudsvrije werking en verbeterde trillingsbestendigheid voor een langere levensduur.

Kenmerken

- 60A Cold Cranking Amperage zorgt voor snelle en betrouwbare motorontsteking bij diverse temperaturen, wat startvertragingen minimaliseert.
- Specifiek ontworpen voor motorfietsen, biedt deze accu een betrouwbare stroombron voor powersportvoertuigen.
- Verzegelde loodzuurtechnologie biedt onderhoudsvrije werking en verbeterde weerstand tegen trillingen, wat zorgt voor een lange levensduur en minder gebruikersinterventie.
- Compacte afmetingen en een geoptimaliseerde terminalindeling vergemakkelijken de integratie in bestaande elektrische systemen van motorfietsen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | POOLTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|
| 12 V              | 5,5 Ah                    | 60 A                 | 2,21 kg | +/-      |

Technische Specificaties

| General Information   |           | Elektrische Specificaties |        |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------|
| Technologie           | Startaccu | Nominale Spanning         | 12 V   |
| Chemie                | Loodzuur  | Nominale Capaciteit (C20) | 5,5 Ah |
| Fysieke Specificaties |           | Koudstartstroom (EN)      | 60 A   |
| Lengte                | 103 mm    | Layout                    |        |
| Breedte               | 90 mm     | Pooltype                  | +/-    |
| Hoogte                | 114 mm    | Poolpositie               | +R     |
| Gewicht               | 2,21 kg   |                           |        |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: 12N5.5A-3B