VARTA Dynamic SLI 12V 56Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | C14



480A koudstartvermogen garandeert betrouwbare motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen en zware elektrische belasting. Deze robuuste loodzuuraccu is ontworpen voor standaard personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen en levert consistente, betrouwbare startkracht voor dagelijks gebruik.

Kenmerken

- Levert 480A koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen en onder zware elektrische belasting.
- Ontworpen voor standaard personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en levert constante en betrouwbare startkracht voor dagelijks gebruik.
- Voorzien van een robuuste loodzuurconstructie, ontworpen voor een lange levensduur en weerstand in veeleisende automotive omgevingen.
- Het compacte DIN B13 (L2) formaat met afmetingen van 242 × 175 × 190 mm garandeert brede compatibiliteit en eenvoudige installatie in een breed scala aan voertuigmodellen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**56 Ah**	**480 A**	**13,7 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**242 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**190 mm**
Gewicht	**13,7 kg**
Baktype	**H5/L2**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**56 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**480 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**C14**
EAN/Barcode:	**4016987167762**
Fabrikantcode:	**C14**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.