

VARTA Dynamic SLI 12V 56Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | C14



480A koudstartvermogen garandeert betrouwbare motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen en zware elektrische belasting. Deze robuuste loodzuuraccu is ontworpen voor standaard personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen en levert consistente, betrouwbare startkracht voor dagelijks gebruik.

Kenmerken

- Levert 480A koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen en onder zware elektrische belasting.
- Ontworpen voor standaard personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en levert constante en betrouwbare startkracht voor dagelijks gebruik.
- Voorzien van een robuuste loodzuurconstructie, ontworpen voor een lange levensduur en weerstand in veeleisende automotive omgevingen.
- Het compacte DIN B13 (L2) formaat met afmetingen van 242 x 175 x 190 mm garandeert brede compatibiliteit en eenvoudige installatie in een breed scala aan voertuigmodellen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	56 Ah	480 A	13,7 kg	B13

Technische Specificaties

General Information

Technologie	Startaccu
Chemie	Loodzuur

Fysieke Specificaties

Lengte	242 mm
Breedte	175 mm
Hoogte	190 mm
Gewicht	13,7 kg
Baktype	H5/L2

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	12 V
Nominale Capaciteit (C20)	56 Ah
Koudstartstroom (EN)	480 A

Layout

Pooltype	AUTOMOTIVE
Poolpositie	+R
Bevestigingstype	B13

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: C14
EAN/Barcode: 4016987167762
Fabrikantcode: C14
Model: Dynamic SLI