

## VARTA Dynamic SLI 12V 52Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | C22



470A startvermogen voorkomt motoruitval bij vriestemperaturen en garandeert operationele continuïteit voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Bewezen loodzuurtechnologie levert betrouwbare startenergie en biedt een kosteneffectieve oplossing voor dagelijkse automotieve behoeften.

### Kenmerken

- Levert 470A koudstartstroom, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, voor ononderbroken voertuiggebruik.
- Specifiek ontworpen voor veeleisende automotieve toepassingen en levert de robuuste startkracht die nodig is voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor betrouwbare prestaties en een kosteneffectieve energieoplossing, afgestemd op dagelijkse automotieve behoeften.
- Compacte afmetingen (207x175x190mm) en een gewicht van 12kg zorgen voor eenvoudige, veilige installatie in een breed scala aan voertuigaccubakken.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
<b>12 V</b>	<b>52 Ah</b>	<b>470 A</b>	<b>12,4 kg</b>	<b>B13</b>

## Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	52 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	470 A
Lengte	207 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	190 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	12,4 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	H4/L1		

### Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Productidentificatie

Artikelcode: C22  
EAN/Barcode: 4016987167564  
Fabrikantcode: C22  
Model: Dynamic SLI