

SPE 12V 30A Industriële Lader

Battery Charger / Acculader | SPE | CBHF2



Multi-voltage uitgang levert 30A aan 12V/24V en 20A aan 48V systemen, ter ondersteuning van diverse industriële apparatuur. De robuuste constructie van 3,5 kg garandeert hoge operationele continuïteit in veeleisende toepassingen.

Kenmerken

- Levert een snelle laadstroom van 30A om stilstand van apparatuur te minimaliseren en de operationele efficiëntie te maximaliseren.
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen, waaronder heftrucks, maritieme toepassingen, zware voertuigen en golfkarren.
- Robuuste constructie van 3,5 kg garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in zware industriële omgevingen.
- Ontworpen voor 12V-systemen, en levert essentiële stroom voor een breed scala aan industriële apparatuur.

NOMINALE UITGANGSSPANNING

12 V

MAX UITGANGSSTROOM

30 A

GEWICHT

3,5 kg

Technische Specificaties

Output

Nominale Uitgangsspanning	12 V
Max Uitgangsstroom	30 A
Ondersteunde Spanningen	12V/24V/36V/48V

Fysieke Specificaties

Lengte	180 mm
Breedte	310 mm
Hoogte	100 mm
Gewicht	3,5 kg

Connectivity & Protection

Omgekeerde Polariteitsbeveiliging	? Yes
Kortsluitbeveiliging	? Yes

Regelgeving



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Productidentificatie

Artikelcode: **CBHF2**
Fabrikantcode: **CBHF2**
Model: **CBHF2**