VARTA Dynamic SLI 12V 60Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | D24



540A startvermogen zorgt voor onmiddellijke motorstart en continuïteit bij continuïteit, zelfs bij slechte weersomstandigheden. Deze geavanceerde loodzuuraccu integreert in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen en levert betrouwbare stroom voor standaard elektrische autosystemen.

Kenmerken

- Betrouwbaar startvermogen met 540A koudstartstroom zorgt voor onmiddellijke motorontsteking, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden.
- Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, biedt betrouwbare stroom voor standaard automotive elektrische systemen.
- Geavanceerde loodzuurtechnologie biedt robuuste prestaties en een stabiele stroomvoorziening voor essentiële voertuigfuncties.
- Ontworpen voor eenvoudige installatie met standaard poolconfiguraties en een veilige pasvorm in typische accubakken van voertuigen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**60 Ah**	**540 A**	**15 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**242 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**190 mm**
Gewicht	**15 kg**
Baktype	**H5/L2**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**60 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**540 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**D24**
EAN/Barcode:	**4016987167588**
Fabrikantcode:	**D24**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.