VARTA Dynamic SLI 12V 74Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | E11



Voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen waar starten bij vriestemperaturen cruciaal is, levert 680A startvermogen snelle en betrouwbare ontsteking, wat stilstand minimaliseert. Deze geavanceerde SLI-technologie garandeert consistente startprestaties gedurende de gehele levensduur.

Kenmerken

- Levert 680A koudstartvermogen, wat zorgt voor snelle en betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, en minimaliseert de uitvaltijd van voertuigen voor wagenparkbeheerders.
- Ontworpen voor personenauto's, SUV's en lichte bedrijfsvoertuigen, en levert betrouwbare startkracht voor standaard elektrische systemen.
- Maakt gebruik van geavanceerde SLI-technologie (Starting, Lighting, Ignition) voor consistente en krachtige accuprestaties gedurende de gehele levensduur.
- Gebouwd volgens DIN-normen met een robuuste behuizing en betrouwbare poolklemverbindingen, biedt veilige montage en weerstand tegen trillingen voor langere duurzaamheid.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**74 Ah**	**680 A**	**16,82 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**278 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**190 mm**
Gewicht	**16,82 kg**
Baktype	**H6/L3**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**74 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**680 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**E11**
EAN/Barcode:	**4016987167656**
Fabrikantcode:	**E11**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.