

IEB 48V 5A Industriële Lader

Battery Charger / Acculader | IEB | E230G48-5.B65-FP



Consistente 5A laadstroom zorgt voor efficiënte aanvulling van 48V loodzuuraccu's, waardoor uw kritieke systemen operationeel blijven. De IP21-classificatie voor industriële binnenomgevingen garandeert operationele betrouwbaarheid tegen vallend water.

Kenmerken

- Levert een consistente laadstroom van 5A voor efficiënte bijvulling van 48V loodzuuraccu's, zodat uw kritieke systemen van stroom blijven voorzien.
- Ontworpen voor industriële binnenomgevingen; de IP21-classificatie biedt bescherming tegen vaste objecten en druppelend water, wat operationele betrouwbaarheid garandeert.
- Speciaal ontworpen voor loodzuuraccu-chemie (PB), wat zorgt voor optimale laadparameters en een langere levensduur van de accu.
- Gebouwd om veeleisende industriële omgevingen te weerstaan, biedt betrouwbare prestaties en stabiliteit op lange termijn.

NOMINALE UITGANGSSPANNING

48 V

MAX UITGANGSSTROOM

5 A

GEWICHT

6 kg

Technische Specificaties

Output		Charging Features	
Nominale Uitgangsspanning	48 V	Ondersteunde Accutypes	Lead-acid
Max Uitgangsstroom	5 A	Fysieke Specificaties	
Connectivity & Protection		Lengte	177 mm
Omgekeerde Polariteitsbeveiliging	? Yes	Breedte	69 mm
Kortsluitbeveiliging	? Yes	Hoogte	112 mm
		Gewicht	6 kg
		IP-classificatie	IP21

Regelgeving



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Productidentificatie

Artikelcode: **E230G48-5.B65-FP**
Model: **E230G48-5.B65-FP**