

VARTA Dynamic SLI 12V 74Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | E38



Veelzijdige startcapaciteit wordt geleverd door 750A koudstartvermogen, wat technische uitdagingen bij extreme temperaturen overwint. Deze geavanceerde loodzuuraccu integreert naadloos in moderne personenauto's, voor consistente voeding van start-stop systemen en energie-intensieve elektronica.

Kenmerken

- Ervaar betrouwbaar starten van de motor, zelfs bij extreme kou, dankzij 750A koudestartvermogen ontworpen om veeleisende ontstekingsbehoeften te overwinnen.
- Ontworpen voor de zware omstandigheden van moderne personenvoertuigen, garandeert consistente stroom voor start-stop systemen en energie-intensieve boorlektronica.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor robuuste prestaties en een verlengde levensduur in diverse automotieve omgevingen.
- Ontworpen voor naadloze integratie in standaard automotieve elektrische systemen, en biedt betrouwbare stroomtoevoer.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	74 Ah	750 A	17,11 kg	B13

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	74 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	750 A
Lengte	278 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	175 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	17,11 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	T6/LB3		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: **E38**
EAN/Barcode: **4016987167410**
Fabrikantcode: **E38**
Model: **Dynamic SLI**