

# VARTA Dynamic SLI 12V 77Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | E44



780A koudstartstroom levert betrouwbare motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen, voor voertuigen met hoge elektrische eisen. Deze geavanceerde loodzuuraccu zorgt voor consistente stroomlevering en verlengt de levensduur bij veeleisende automotive toepassingen.

## Kenmerken

- Levert 780A Koudstartstroom (CCA), wat betrouwbare motorstarts garandeert, zelfs bij extreme temperaturen en voor voertuigen met hoge elektrische eisen.
- Specifiek ontworpen voor de automotive sector, biedt betrouwbare startkracht voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en SUV's.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor consistente stroomlevering en een lange levensduur, en presteert beter dan standaardaccu's onder zware omstandigheden.
- Ontworpen met een robuuste behuizing en veilige aansluitingen om trillingen te weerstaan en een veilige, betrouwbare integratie in voertuig elektrische systemen te garanderen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
<b>12 V</b>	<b>77 Ah</b>	<b>780 A</b>	<b>17,94 kg</b>	<b>B13</b>

## Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	77 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	780 A
Lengte	278 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	190 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	17,94 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	H6/L3		

## Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

## Productidentificatie

Artikelcode: **E44**  
EAN/Barcode: **4016987167427**  
Fabrikantcode: **E44**  
Model: **Dynamic SLI**