VARTA Dynamic SLI 12V 70Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | E9



Het onderhoud van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen vereist een robuuste 640A koudstartvermogen om betrouwbare motorstarts onder diverse weersomstandigheden te garanderen. Deze beproefde loodzuurtechnologie levert consistente en betrouwbare stroom, wat een zekere oplossing biedt voor dagelijkse automotive behoeften.

Kenmerken

- Levert een krachtige startstroom van 640A voor betrouwbare motorstarts onder diverse weersomstandigheden, zodat uw voertuig operationeel blijft.
- Specifiek ontworpen voor de veeleisende startvereisten van personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en utiliteitsvoertuigen.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor consistente en betrouwbare energievoorziening, een zekere oplossing voor dagelijkse automotive behoeften.
- Ontworpen met standaard DIN B13 aansluitingen voor eenvoudige compatibiliteit en integratie in een breed scala aan automotive elektrische systemen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**70 Ah**	**640 A**	**16 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**278 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**175 mm**
Gewicht	**16 kg**
Baktype	**T6/LB3**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**70 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**640 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**E9**
EAN/Barcode:	**4016987167779**
Fabrikantcode:	**E9**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.