

EXIDE 12V 65Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EA654



Hoge startstroom levert 580A voor betrouwbare motoren in diverse temperaturen, wat stilstand bij commerciële vloten minimaliseert. Ontworpen voor personen-, lichte bedrijfswagens en utility voertuigen, biedt deze accu consistente startkracht voor dagelijks transport.

Kenmerken

- Levert 580A aan koudstartvermogen om betrouwbaar starten van motoren onder diverse temperatuursomstandigheden te garanderen, wat stilstand van bedrijfsploten minimaliseert.
- Ontworpen voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en utiliteitsvoertuigen, en levert betrouwbaar startvermogen voor dagelijkse transportbehoeften.
- Maakt gebruik van geavanceerde accutechnologie voor consistente stroomlevering en een langere levensduur, waardoor de vervangingsfrequentie wordt verminderd.
- Voorzien van een robuust ontwerp met afmetingen van 230x173x222 mm, wat zorgt voor compatibiliteit en een veilige pasvorm in standaard accubakken van voertuigen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V | 65 Ah | 580 A | 16 kg | B01 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-------|
| Technologie | Startaccu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 65 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 580 A |
| Lengte | 230 mm | Layout | |
| Breedte | 173 mm | Poolpositie | +R |
| Hoogte | 222 mm | Bevestigingstype | B01 |
| Gewicht | 16 kg | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: EA654