# EXIDE 12V 75Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EA754




Robuuste 630A koudstartvermogen levert betrouwbare motorstarts bij elke temperatuur, wat operationele stilstand voorkomt. Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfswagens, biedt het essentiële startstroom voor dagelijks transport en logistiek.

### Kenmerken

- Levert een robuuste startstroom van 630A voor betrouwbare motorstarts bij elke temperatuur, zodat uw operaties ononderbroken blijven.
- Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfswagens, en biedt betrouwbare startstroom die essentieel is voor dagelijks transport en logistiek.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor consistente stroomtoevoer en een lange levensduur, waardoor vervangingsfrequentie en totale eigendomskosten worden verlaagd.
- Ontworpen met een standaard poolconfiguratie en compacte afmetingen voor eenvoudige integratie in een breed scala aan accubakken van voertuigen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **75 Ah** | **630 A** | **17,4 kg** | **B01** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Startaccu** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **270 mm** |
| Breedte | **173 mm** |
| Hoogte | **222 mm** |
| Gewicht | **17,4 kg** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **12 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **75 Ah** |
| Koudstartstroom (EN) | **630 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poolpositie | **+R** |
| Bevestigingstype | **B01** |

### Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

Artikelcode: **EA754**



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*