

EXIDE 12V 62Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EB620



Startaccu-toepassingen in de automotive vereisen 540A koudstartvermogen voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder nul. Deze 12V 62Ah loodzuuraccu is ontworpen voor consistente ontsteking in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Kenmerken

- 540A startcapaciteit zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ontworpen voor automotive toepassingen, biedt betrouwbare ontsteking voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.
- Standaard 12V loodzuurtechnologie biedt bewezen betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit voor starttoepassingen.
- Ontworpen voor eenvoudige montage met standaardafmetingen (242x175x190 mm) en terminalconfiguratie.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	62 Ah	540 A	14,2 kg	B13

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	62 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	540 A
Lengte	242 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	190 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	14,2 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	H5/L2		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: EB620
Fabrikantcode: DB620