# EXIDE 12V 62Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EB620




Startaccu-toepassingen in de automotive vereisen 540A koudstartvermogen voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder nul. Deze 12V 62Ah loodzuuraccu is ontworpen voor consistente ontsteking in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

### Kenmerken

- 540A startcapaciteit zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ontworpen voor automotive toepassingen, biedt betrouwbare ontsteking voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.
- Standaard 12V loodzuurtechnologie biedt bewezen betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit voor starttoepassingen.
- Ontworpen voor eenvoudige montage met standaardafmetingen (242x175x190 mm) en terminalconfiguratie.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **62 Ah** | **540 A** | **14,2 kg** | **B13** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Startaccu** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **242 mm** |
| Breedte | **175 mm** |
| Hoogte | **190 mm** |
| Gewicht | **14,2 kg** |
| Baktype | **H5/L2** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **12 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **62 Ah** |
| Koudstartstroom (EN) | **540 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Pooltype | **AUTOMOTIVE** |
| Poolpositie | **+R** |
| Bevestigingstype | **B13** |

### Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | **EB620** |
| Fabrikantcode: | **DB620** |


*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*