

EXIDE 12V 85Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EB858



Bij het specificeren van een startaccu voor veeleisende Amerikaanse auto-applicaties is 800 CCA startvermogen cruciaal voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen onder nul. Deze loodzuuraccu verzekert consistente ontstekingskracht, wat stilstand minimaliseert voor personenauto's, SUV's en lichte vrachtwagens.

Kenmerken

- Levert 800 CCA startvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, en minimaliseert stilstand.
- Ontworpen voor Amerikaanse automotieve toepassingen, specifiek voor personenauto's, SUV's en lichte vrachtwagens die betrouwbare startstroom vereisen.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor een kosteneffectieve en robuuste oplossing, die consistente prestaties levert voor essentiële voertuigfuncties.
- Voorzien van een specifieke poolbevestiging (+L, B13) en compacte afmetingen (306x192x192 mm) voor eenvoudige integratie in een breed scala aan elektrische voertuigsystemen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	85 Ah	800 A	22,1 kg	B01

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	85 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	800 A
Lengte	306 mm	Layout	
Breedte	192 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	192 mm	Poolpositie	+L
Gewicht	22,1 kg	Bevestigingstype	B01
Baktype	G65		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: EB858
EAN/Barcode: 3661024037402
Fabrikantcode: EB858