

EXIDE 12V 95Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EB950



Professionele vloten eisen motorstarts onder extreme omstandigheden, wat deze accu levert met 800CCA (EN) startkracht bij koude, wat operationele continuïteit garandeert. De robuuste loodzuurtechnologie biedt een betrouwbare, kosteneffectieve stroombron, specifiek ontworpen voor veeleisende automotive toepassingen.

Kenmerken

- Levert een indrukwekkend koudstartvermogen van 800CCA (EN), wat zorgt voor een zelfverzekerde start van uw motor, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, en minimaliseert stilstand voor bedrijfswagens.
- Specifiek ontworpen voor de veeleisende automotive sector, biedt deze accu krachtige startondersteuning voor vrachtwagens, bestelwagens en zware voertuigen waar betrouwbaarheid essentieel is.
- Maakt gebruik van beproefde loodzuurtechnologie, wat een betrouwbare en kosteneffectieve energiebron biedt met gevestigde prestatiekenmerken voor het starten van essentiële voertuigfuncties.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V | 95 Ah | 800 A | 21,6 kg | B13 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|
| Technologie | Startaccu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 95 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 800 A |
| Lengte | 353 mm | Layout | |
| Breedte | 175 mm | Pooltype | AUTOMOTIVE |
| Hoogte | 190 mm | Poolpositie | +R |
| Gewicht | 21,6 kg | Bevestigingstype | B13 |
| Baktype | H8/L5 | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: **EB950**
EAN/Barcode: **3661024034586**
Fabrikantcode: **EB950**