

EXIDE 12V 185Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EF1853



Bij het specificeren van startaccu's voor uitdagende omstandigheden garandeert 1150A koudstartvermogen betrouwbare motorstarts in zware toepassingen. De HDX-technologie biedt superieure trillingsweerstand, verlengt de levensduur en minimaliseert stilstand in commerciële wagenparken.

Kenmerken

- Levert betrouwbare motorstarts onder uitdagende omstandigheden met 1150A startcapaciteit, zodat uw zware voertuigen operationeel blijven.
- Ontworpen voor zware vrachtwagens, bussen en landbouwmachines, wat zorgt voor betrouwbare stroom voor veeleisende commerciële toepassingen.
- Beschikt over HDX-technologie voor superieure trillingsbestendigheid en een langere levensduur, wat stilstand en operationele kosten minimaliseert.
- Ontworpen voor robuuste prestaties en een lange levensduur in omgevingen met bedrijfsvoertuigen, en levert betrouwbare stroom voor kritieke operaties.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	185 Ah	1.150 A	43,9 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	185 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	1.150 A
Lengte	513 mm	Layout	
Breedte	223 mm	Poolpositie	+L
Hoogte	223 mm	Bevestigingstype	B00
Gewicht	43,9 kg		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: EF1853