

EXIDE 12V 125Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EG1250



Zonder betrouwbare start in ijzige omstandigheden vallen operationele processen stil — de EXIDE EG1250 HD levert 760A startvermogen om de inzetbaarheid van vloten te garanderen. Ontwikkeld voor zwaar automotive en commercieel gebruik, ondersteunt geavanceerde HD-technologie prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken

- Levert 760A koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij ijzige temperaturen, voor ononderbroken bedrijfsvoering.
- Ontworpen voor zware automobiele en commerciële toepassingen, waaronder landbouwmechanisatie, bouwmachines en vrachtwagenvloten.
- Beschikt over geavanceerde HD (Heavy Duty) technologie voor verbeterde duurzaamheid en continue prestaties in veeleisende omgevingen.
- Ontworpen met standaard +R poolconfiguratie en B00 bodemklemming voor eenvoudige integratie in bestaande voertuigsystemen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	125 Ah	760 A	29,5 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	125 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	760 A
Lengte	349 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Poolpositie	+R
Hoogte	285 mm	Bevestigingstype	B00
Gewicht	29,5 kg		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: EG1250