# EXIDE AGM 12V 14Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EK143




80A startvermogen handhaaft motorontsteking bij alle temperaturen, ontworpen voor veeleisende automotive toepassingen. Geavanceerde AGM-technologie zorgt voor onderhoudsvrije werking en superieure trillingsbestendigheid voor betrouwbare startprestaties.

## Kenmerken

- Levert krachtige 80A koude startstroom voor betrouwbare motorstarts bij alle temperaturen.
- Ontwikkeld voor veeleisende automotive toepassingen, wat zorgt voor betrouwbare ontstekingprestaties.
- Maakt gebruik van geavanceerde AGM-technologie voor onderhoudsvrije werking en superieure trillingsbestendigheid.
- Afgedichte constructie voorkomt elektrolytlekkage, wat zorgt voor verbeterde veiligheid en installatieflexibiliteit.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **14 Ah** | **80 A** | **4,2 kg** | **B00** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Startaccu** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **150 mm** |
| Breedte | **100 mm** |
| Hoogte | **100 mm** |
| Gewicht | **4,2 kg** |
| Baktype | **C76** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **12 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **14 Ah** |
| Koudstartstroom (EN) | **80 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Pooltype | **T3** |
| Poolpositie | **+L** |
| Bevestigingstype | **B00** |

### Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | **EK143** |
| EAN/Barcode: | **3661024036658** |
| Fabrikantcode: | **EK143** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*