

# EXIDE 12V 45Ah Start-Stop Accu

Battery / Accu | EXIDE | EK457



Zonder 380A laadstroom riskeren Stop-Start-cycli stroomverlies. Deze EXIDE AGM accu levert consistente stroom voor ontsteking en elektronica, zelfs onder zware belasting, met superieure trillingsweerstand en een lekvrij ontwerp voor veiligheid en levensduur.

### Kenmerken

- Ervaar consequent betrouwbare motorstarts en de voeding van alle voertuig elektronica, zelfs onder de eisen van frequente Stop-Start cycli, dankzij de robuuste 380A laadstroom van de accu.
- Ontworpen voor de strenge eisen van moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, is deze accu specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de unieke vereisten van Start-Stop systemen.
- Profiteer van geavanceerde AGM-technologie, die superieure trillingsbestendigheid en een lekvrij ontwerp biedt voor verbeterde veiligheid en operationele levensduur vergeleken met standaard natte accu's.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V              | 45 Ah                     | 380 A                | 13,5 kg | B00              |

## Technische Specificaties

| General Information   |                 | Elektrische Specificaties |       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| Technologie           | Start-Stop Accu | Nominale Spanning         | 12 V  |
| Chemie                | Loodzuur        | Nominale Capaciteit (C20) | 45 Ah |
| Fysieke Specificaties |                 | Koudstartstroom (EN)      | 380 A |
| Lengte                | 237 mm          | Layout                    |       |
| Breedte               | 127 mm          | Poolpositie               | +L    |
| Hoogte                | 227 mm          | Bevestigingstype          | B00   |
| Gewicht               | 13,5 kg         |                           |       |

### Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Productidentificatie

Artikelcode: EK457